

ecodan MULTI 4



1x Hybrid utedel
3x RAC innedeler
1x Hydro tank/boks

ecodan

MULTI 4

Ecodan Multi 4 er en hybrid utedel som muliggjør tilkobling av både luft-til-luft inndeler, i tillegg til hydrotank og hydroboks fra vår luft-til-vann serie.

Med Ecodan Multi 4 kan du dermed varme opp både varmtvann og gulvvarme, samtidig som du benytter deg av opptil tre inndeler for vegg, gulv eller takmontering.

R32

**KOMBINASJONS-
ALTERNATIVER:**



+




Hydroboks



Varmesentral

+



Uwano



Zen

LUFT OPPVARMING

LUFT NEDKJØLING

VANNBÅREN VARME

VARMTVANN

NED TIL -20°C



VALGFRIHET

Med Ecodan Multi 4 kan du kombinere og bruke alle våre innedeler presentert nede i kombinasjonsalternativene. Med denne modellen kan du også velge SLZ takkassett for montering i himling. Dette gir deg frihet til å velge design tilpasset innemiljøene, interiørene og dine preferanser. Våre autoriserte forhandlere hjelper deg med tips, råd og mer informasjon.



VARMESENTRAL

Varmesentralene er kompakte og har integrert varmtvannsbereder på 200 eller 300 liter. Varmesentralen produserer varmtvann, og gir varme til radiatorer, viftekonvektorer og gulv. Varmesentralen med 200 liter bereder er kun 160 cm høy. Trenger husstanden bereder på 300 liter er varmesentralen 205 cm høy.

Fordeler med bare én utedel:

- Du trenger kun én elektrisk tilkobling
- Du får både oppvarming og **varmtvann**
- Enklere service og ettersyn med kun én utedel
- Mindre sjenerende med bare én installasjon på husveggen




HYDROBOKS

Hydroboksen kobles enkelt til eksisterende og nye systemer. Den gir varme til radiatorer, viftekonvektorer og gulv, og kan forvarme varmtvann til ekstern bereder. Hydroboksen er kun 80 cm høy og er beregnet for å monteres på veggen.



Kaiteki



Azira



Furo



SLZ
(Takkassett)



KJØLING & VARME

Ønsker du behagelig kjøling i sommerhalvåret eller rask oppvarming av enkelte rom om vinteren er luft-til-luft varmepumper det perfekte valget. Ecodan Multi 4 kombinerer dette med luft-til-vann.

RADIATORVARME

Mange eldre boliger har ett vannbårent radiatorsystem som bruker elektrisitet eller fossilt brennstoff til oppvarming. I slike boliger er det vannbårne systemet som oftest klargjort for en ny energikilde.

GULVVARME

Varme og lune gulv er noe mange ønsker. Har du først prøvd vannbåren gulvvarme vil du nok aldri gå tilbake til kalde gulv. Det er en luksus som gjør hjemmet ditt til en skikkelig komfortsone.

VARMTVANN

Varmtvann til hele familien er et mål for mange. Har du opplevd å stå i dusjen med sjampo i håret og gått tom for varmtvann? Med ungdommer i hus skjer dette kanskje ofte? Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi kaller det... **Teknologi man føler.**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



Modell		PXZ-4F75VG
Kapasitet Varme (min-maks) ¹	kW	3,4-10,7
Kapasitet Varme (nominell) ¹	kW	6,2
Effektforbruk Varme (nominell) ¹	kW	1,87
COP Varme (nominell) ¹	-	4,60
Kapasitet Varme -20°C	kW	4,8
Kapasitet Kjøling (min-maks) ²	kW	3,7-8,8
Kapasitet Kjøling (nominell) ²	kW	7,2
Effektforbruk Kjøling (nominell) ²	kW	1,85
EER Kjøling (nominell) ²	-	3,89
Kjølemedie (fylling)	kg	R32 (2,4)
Rørlengde (ferdigfylt)	m	60 (60)
Maks rørlengde pr. innedel	m	30
Rørtilkobling	"	1/4" x4 - 3/8" x3 - 1/2" x1
Ant. innedeler ATA (ATW) ³	stk	1-4* (1)
Garantert drift	°C	-20 / +46
Spenning	V	230/1/50
Maks driftstrøm	A	18
Anbefalt sikring	A	25
Lydnivå SPL ⁴	dB(A)	57
Lydnivå PWL ⁴	Lw(A)	67
Vekt	kg	59
Dimensjon B x D x H	mm	840 x 330 x 710

¹ Effektdata Varme +7°C ² Effektdata Kjøling +35°C ³ Hvis man benytter Ecodan tank eller Hydroboks ATW (luft-vann) kan man tilkoble maks 3 ATA (luft-luft) innedeler

⁴ SPL = Sound Pressure Level / PWL = Sound Power Level



GRATIS BEFARING

Kontakt en autorisert forhandler direkte, eller send oss din kontaktinformasjon på www.mee.no, så sørger vi for at du får en gratis befaring.

Forbehold om gratis befaring - det må være en forhandler innen 25 km fra befaringsstedet, og som tilbyr gratis befaring. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

