

SEZ-M

Kompakt takmodell for et diskre design



PRODUKTARK SEZ-M 25/35/50/60/71DA **STANDARD INVERTER**

- Kompakt
- Energibesparende
- Stillegående
- Tre viftehastigheter
- Plassbesparende
- Interiørvennlig

SEZ-M er stillegående og passer perfekt for både hjemmemiljøer og kontorer. Inndelen er kompakt, krever minimalt med plass og passer derfor perfekt i rom med lavere takhøyde. Bare luft-inntaket og -uttaket er synlig, da uniten ligger skjult i takets hulrom, og maskinen vil ikke påvirke interiøret ellers. Den meget pålitelige energibesparende ytelsen gjør dette til et best mulig valg for innebyggede enheter. Flere viftemotorinnstillinger for å imøtekomme flere behov.

R32

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| INNEDEL | | SEZ-M25DA | SEZ-M35DA | SEZ-M50DA | SEZ-M60DA | SEZ-M71DA |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Varmekapasitet Nom (min-maks) | kW | 2.9 (1.3 - 4.2) | 4.2 (1.1 - 5.0) | 6.0 (1.5 - 7.2) | 7.4 (1.6 - 8.0) | 8.0 (2.0 - 10.2) |
| Kjølekapasitet nom (min-maks) | kW | 2.5 (1.4 - 3.2) | 3.5 (0.7 - 3.9) | 5.0 (1.1 - 5.6) | 6.1 (1.6 - 6.3) | 7.1 (2.2 - 8.1) |
| SCOP / SEER | | 3.8 / 5.3 | 4.1 / 5.9 | 4.0 / 6.0 | 4.2 / 5.5 | 3.9 / 5.5 |
| Energiklasse (varme/kjøøl) | | A / A | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A | A / A |
| Luftmengde (lav-med-høy) | m ³ /min | 6 - 7 - 9 | 7 - 9 - 11 | 10 - 13 - 15 | 12 - 15 - 18 | 12 - 16 - 20 |
| Lydniivå (lav-med-høy) | dB(A) | 22 - 25 - 29 | 23 - 28 - 33 | 29 - 33 - 36 | 29 - 33 - 37 | 29 - 34 - 39 |
| Dimensjoner (bxhxd) | mm | 200 x 790 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 1190 x 700 | 200 x 1190 x 700 |
| Vekt innedel (panel) | kg | 18 | 21 | 23 | 27 | 27 |

| UTEDEL | | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lydniivå (varme/kjøøl) | dB(A) | 46 / 45 | 48 / 48 | 49 / 48 | 51 / 49 | 51 / 49 |
| Vekt | kg | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 |
| Dimensjoner (hxhxd) | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | 880 x 840 x 330 |
| Eldata | V/Fas/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Energiforbruk (varme/kjøøl) | kW | 0.80 / 0.71 | 1.07 / 1.0 | 1.61 / 1.54 | 2.04 / 1.84 | 2.28 / 2.15 |
| Driftsstrøm (maks) | A | 7.2 | 9.0 | 14.2 | 15.5 | 15.7 |
| Sikring | A | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Rørdimensjoner /gass/væske) | tomme | 3/8" / 1/4" | 3/8" / 1/4" | 1/2" / 1/4" | 5/8" / 1/4" | 5/8" / 3/8" |
| Maks rørstrekk | m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Maks høydeforskjell | m | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| Kjølemedie / fyllingsmengde | kg | R32 / 0.65 | R32 / 0.90 | R32 / 1.20 | R32 / 1.25 | R32 / 1.45 |
| CO2-ekvivalent | tonn | 0.44 | 0.61 | 0.81 | 0.84 | 0.98 |

Alle data i tabellen er ved +7 °C ute og +20 °C inne om ikke annet er oppgitt. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

EKSTRAUTSTYR

| PRODUKT | MODELLBENEVNELSE | TOTALT | MERKNAD |
|-----------------------|------------------|--------|--|
| Pumpe | MI0019 | 1 | Kondensvannpumpe |
| Fjernkontroll, kablet | PAR-41MAA | 1 | Fastmontert fjernkontroll |
| WiFi styring | MAC-5671F-E | 1 | WiFi interface for styring via MEL Cloud |
| Fjersensor | PAC-SE41TS-E | 1 | For måling av romtemperatur i annen posisjon |
| Varmekabel | MAC-AUTO3-1.5 | 1 | 1,5 m inkl. klaxon for utedel |

For å sikre energieffektiv og sikker varmepumpedrift ved ekstremt vær, bør utedeler utstyres med snø- og vindskjerm. Stativhøyde i henhold til gjeldende norm for respektive klimasoner. Øvrig informasjon kan hentes i teknisk håndbok.



PAR-41MAA



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA



MELcalc gir deg god energiberegning for ditt prosjekt. MELcloud gir deg full kontroll av systemet uavhengig av om du er bortreist eller ligger på sofaen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernettverk. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer. Se www.mitsubishielectric.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.