

WDH

DX konvektor for vegg til varme og kjøling i røffe miljøer



PRODUKTARK WDH 2 / WDH 4

- Effektkombinasjoner fra 8 - 31,5 kW
- Enkel montering
- 4 mm lammelavstand
- Enkelt vedlikehold
- DX, ingen vanntilkobling
- Ingen fryserisiko
- Tåler smuss og støv

WDH er en stillegående og effektiv konvektor med kjøle- og varmefunksjon. Perfekt for oppvarming og kjøling av næringsbygg som lager og produksjonslokaler med skitne og fuktige miljøer. Med 4 mm lammelavstand passerer smuss og støv gjennom konvektoren, og du slipper unødvendig vedlikehold. WDH leveres med kjøle- og varmefunksjon i hvit lakkert stålplate, og luftspjeld for vertikal justering. Passer til en rekke utedeler, og mange kombinasjoner for optimal luftspredning. WDH har kapslingsklasse IP44.

R32

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

INNEDEL	Målenhet	WDH 2	WDH 4
WDH			
Varmekapasitet (min-maks)	kW	8,0 - 14,0	14,0 - 22,4
Kjølekapasitet (min-maks)	kW	7,1 - 12,5	12,5 - 20,0
Dimensjoner (bxhxd)	mm	740 x 670 x 780	920 x 875 x 780
Vekt	kg	48	70
Luftmengde (lav-med-høy)	m ³ /h	2000	3500
Lydnivå (SPL)*	dB(A)	52 dB - 5m, 53 dB - 3m	62 dB - 5m, 64 dB - 3m
Strømtilførsel		220 - 240V - 50 Hz	220 - 240V - 50Hz
Maks driftsstrøm	A	0,6	0,95
Tilført effekt	W	120	215
Rørstørrelse		3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8" / 3/8" - 7/8" **
Rørstørrelse drenering		1/2"	1/2"
Maks rørestrek	m	30	30
Laveste driftstemperatur inn på konvektor	°C	+10	+10
Lamelleding	mm	4,0	4,0
Kapslingkasse	IP	44	44

KOMBINASJONER


UTEDEL STØRRELSE	71	100	112	125	140	200	230	250
WDH 2	☼	☼	☼		☼☼	☼☼ / ☼☼☼	☼☼ / ☼☼☼	☼☼☼
WDH 4				☼	☼	☼ / ☼☼	☼ / ☼☼	☼☼

Den totale effekten vil ikke overstige utedelens effekt. For mer informasjon se Guideline PAC IF EP.

*Lydnivå målt fritt rett fremfor innedelen. ** Avhengig av utedel.

KASTELENGDER

DRIFTSMODUS	MÅLENHET		
Viftefunksjon	m	14	
Vifte + kjøledrift	m	11	
Vifte + varmedrift	m	8	Utgående luft 34 °C / Romtemperatur 23 °C

DIMENSJONER


DIMENSJONER (mm)		
POSISJON	MODELL	
	WDH2	WDH4
A	740	920
B	670	875
C	510	510
D	270	270
E	780	780
F	420	550
G	515	700
ØH	10	10



MELcalc gir deg god energiberegning for ditt prosjekt. MELcloud gir deg full kontroll av systemet uavhengig av om du er bortreist eller ligger på sofaen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernetverk. Vi tar forbehold om evt. trykffeil og modellendringer. Se www.mitsubishielectric.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.